

MACK
DE VENEZUELA



El Venezolano

**BOLETIN
DE SERVICIO**

BS 029 173

Agosto, 2025

DEPARTAMENTO DE POSTVENTA
Servicio Dongfeng



www.grupomackdevenezuela.com

BOLETÍN DE SERVICIO

FECHA	GRUPO	NRO.	VERSIÓN	PÁGINAS
18-11-2025	173	BS 029 173	2	2
ASUNTO	Especificaciones de aceites, grasas y fluidos			TIPO
				Informativo
CHASIS INVOLUCRADOS	MODELO	VERSIÓN	DESDE	HASTA
Todos	ZN1037UCN	Rich P11	-	-

El fabricante del vehículo ZNA Rich P11, recomienda los aceites, grasas y fluidos que se muestran en la **Tabla 1**, para así asegurar un rendimiento óptimo de los componentes del tren motriz y larga vida útil del vehículo en general.

Es fundamental usar aceites con viscosidad y especificaciones de calidad compatibles con las normas internacionales.

Es importante no usar aceites de baja calidad o viscosidades diferentes a las recomendadas, ya que esto puede afectar negativamente el rendimiento del motor, transmisión, diferencial y otros.

En cuanto a las grasas y otros fluidos, el fabricante también recomienda productos que apliquen a las especificaciones del vehículo.

Siempre es recomendable verificar la calidad de los aceites, grasa y fluidos de acuerdo a las certificaciones SAE, API, ATF, DOT, etc.

A continuación, se muestra la **Tabla 1** con las especificaciones.

Tabla 1

FLUIDOS	CAPACIDAD	ESPECIFICACIONES GENERALES		
		SAE	API	OTRAS
ACEITE DE MOTOR ¹⁾	4,3 L	15W-40	SN o superior	
ACEITE DE TRANSMISION ²⁾	2,6 L	75W-90	GL-4	
ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO ³⁾	1,3 L	80W-90	GL-5	
ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO ³⁾	2,5 L	80W-90	GL-5	
ACEITE DE TRANSFER	1,2 L			DEXRON III H
ACEITE DE DIRECCION	1,1 L			ATF DX
REFRIGERANTE DE MOTOR	8,5 L	J1034		NISSAN LP248 / NISSAN LP248SP (ASTM D3306 / ASTM D4340) 50/50
LIQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE	SEGÚN NECESIDAD			DOT 4
GRASA PARA CHASIS	SEGÚN NECESIDAD			NLGI Nro.2 (Litio con disulfuro de molibdeno)
LIQUIDO LAVAPARABRISAS	SEGÚN NECESIDAD			

1) Aceite semisintético

2) Aceite sintético

3) Aceite mineral

Atentamente,

Departamento de Postventa