



El Venezolano

BOLETÍN DE SERVICIO

BS 032 173

noviembre, 2025

DEPARTAMENTO DE POSTVENTA

Servicio Dongfeng



BOLETÍN DE SERVICIO

FECHA	GRUPO	NRO.	VERSIÓN	PÁGINAS
18-11-2025	173	BS 032 173	1	2
ASUNTO	Especificaciones de aceites, grasas y fluidos			TIPO
ASUNTO				Informativo
CHASIS INVOLUCRADOS	MODELO	VERSIÓN	DESDE	HASTA
Todos	ZN1035FCN	Rich 6 Cabina Sencilla	-	-
	ZN1035UCN5	Rich 6 Cabina Doble	-	-

El fabricante del vehículo ZNA Rich 6, recomienda los aceites, grasas y fluidos que se muestran en la **Tabla 1**, para así asegurar un rendimiento optimo de los componentes del tren motriz y larga vida útil del vehículo en general.

Es fundamental usar aceites con viscosidad y especificaciones de calidad compatibles con las normas internacionales.

Es importante no usar aceites de baja calidad o viscosidades diferentes a las recomendadas, ya que esto puede afectar negativamente el rendimiento del motor, transmisión, diferencial y otros.

En cuanto a las grasas y otros fluidos, el fabricante también recomienda productos que apliquen a las especificaciones del vehículo.

Siempre es recomendable verificar la calidad de los aceites, grasa y fluidos de acuerdo a las certificaciones SAE, API, ATF, DOT, etc.

A continuación, se muestra la **Tabla 1** con las especificaciones.

Tabla 1

FILLIDOC	CAPACIDAD	ESPECIFICACIONES GENERALES		
FLUIDOS		SAE	API	OTRAS
ACEITE DE MOTOR ¹⁾	4,8 L	15W-40	SN o superior	
ACEITE DE TRANSMISION ²⁾	2,6 L	75W-90	GL-4	
ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO ³⁾	0,9 L	80W-90	GL-5	
ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO ³⁾	2,9 L	80W-90	GL-5	
ACEITE DE TRANSFER	1,5 L			DEXRON III H
ACEITE DE DIRECCION	1,4 L			ATF DX
REFRIGERANTE DE MOTOR	9,5 L	J1034		NISSAN LP248 / NISSAN LP248SP (ASTM D3306 / ASTM D4340) 50/50
LIQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE	SEGÚN NECESIDAD			DOT 4
GRASA PARA CHASIS	SEGÚN NECESIDAD			NLGI Nro.2 (Litio con disulfuro de molibdeno)
LIQUIDO LAVAPARABRISAS	SEGÚN NECESIDAD			

- 1) Aceite semisintético
- 2) Aceite sintético
- 3) Aceite mineral

Atentamente,

Departamento de Postventa