



GRUPO MACK VOLVO
GERENCIA DE SERVICIO CONCESIONARIOS
INSPECCION PRE-ENTREGA
ZNA PICKUP



Inspeccion Pre-Entrega RICH 6

DATOS CONCESIONARIO	
DENOMINACION COMERCIAL	
ASESOR DE SERVICIO	
TECNICO ASIGNADO	
FECHA / HORA	

DATOS CLIENTE			
DENOMINACION COMERCIAL			
VIN			
KILOMETROS			
PLACAS		Nro. OS	

Marque con una "X" si la actividad esta: ☐ C Conforme ☐ NC No Conforme

MOTOR		C	NC
01	Aceite de motor: verificar nivel		
02	Filtro de aceite motor: inspeccionar		
03	Filtro de aire motor: inspeccionar		
04	Refrigerante de motor: inspeccionar nivel del liquido		
05	Correa y tensor: inspeccionar estado (ambos)		
06	Sensor de oxigeno: inspeccionar estado		
07	Deposito lavaparabrisas: inspeccionar estado y nivel del liquido		
08	Fuga de fluidos (todos): inspeccionar		
TRANSMISION Y EJES		C	NC
01	Aceite de transmisi3n: inspeccionar nivel (Tap3n: 30-48 Nm) y fugas		
02	Aceite de transfer: inspeccionar nivel (19-30 Nm) y fugas		
03	Aceite diferencial delantero: inspeccionar nivel (Tap3n: 39-59 Nm) y fugas		
04	Aceite diferencial trasero: inspeccionar nivel (Tap3n: 65-90 Nm) y fugas		
05	Embrague: inspeccionar fugas, funcionamiento y nivel de liquido		
06	Eje cardan: inspeccionar (Apriete de pernos: cardan delantero 60 Nm; cardan trasero: 109 Nm / Cojinete central: 49 Nm)		
CHASIS		C	NC
01	Frenos: inspeccionar fugas, funcionamiento y nivel de liquido		
02	Freno de estacionamiento: inspeccionar (recorrido de 8 a 9 muescas o "clicks")		
03	Servofreno y conexiones: inspeccionar estado		
04	Aceite de direcci3n: verificar nivel y fugas		
05	Tuberías de direcci3n: inspeccionar		
06	Volante, cajetín y amortiguador de direcci3n: inspeccionar (Recorrido libre volante: <35 mm)		
07	Suspensi3n delantera: inspeccionar estado de los componentes (Brazos, amortiguadores, barra estabilizadora)		
08	Suspensi3n trasera: inspeccionar estado de los componentes (Amortiguadores, ballestas)		
09	Ruedas: inspeccionar desgaste y presiones de los neumáticos (Sin carga 35/35 psi - Con carga 35/40 psi / Apriete tuercas de ruedas: 133 Nm)		
10	Tuberías y manguera de combustible: inspeccionar estado y fugas		
11	Sistema de escape: inspeccionar estado y fugas. (Apriete tuercas de uniones: 58 Nm)		
CABINA		C	NC
01	Soportes de fijaci3n: inspeccionar		
02	Puertas y capo: inspeccionar estado, lubricar cerraduras y bisagras		
03	Asientos y cinturones de seguridad: inspeccionar		
04	Escobillas de limpiaparabrisas: inspeccionar		
05	Aire acondicionado: inspeccionar funcionamiento, velocidad de flujo, temperatura y modos		
INSTRUMENTOS E ILUMINACION		C	NC
01	Indicadores y testigos del tablero: inspeccionar funcionamiento		
02	Display del tablero: inspeccionar funcionamiento		
03	Interruptores del volante y corneta: inspeccionar funciones y funcionamiento		
04	Radio e interruptores de los paneles central e izquierdo: inspeccionar funciones y funcionamiento		
05	Cámara trasera (si aplica): inspeccionar funcionamiento		
06	Interruptores de luces: inspeccionar y comprobar encendido		
07	Interruptor lava y limpiaparabrisas: inspeccionar y verificar encendido		
08	Interruptor de espejos retrovisores: inspeccionar funcionamiento		
09	Interruptores de puertas: inspeccionar funcionamiento de vidrios y seguros		
10	Sensores de distancia traseros: inspeccionar funcionamiento		
11	Lamparas de techo de cabina: inspeccionar y comprobar encendido		
12	Luces delanteras: posici3n, bajas y altas. Inspeccionar y comprobar encendido		
13	Luces traseras: posici3n y antiniebla. Inspeccionar y comprobar encendido		
14	Luces de frenos, 3er stop y matricula: inspeccionar y comprobar encendido		
15	Luces de cruce y emergencia: inspeccionar y comprobar encendido		

OBSERVACIONES