

MACK
DE VENEZUELA



El Venezolano

**BOLETIN
DE SERVICIO**

BS 039 173

mayo, 2026

DEPARTAMENTO DE POSTVENTA
Servicio Dongfeng



www.grupomackdevenezuela.com

BOLETÍN DE SERVICIO

FECHA	GRUPO	NRO.	VERSIÓN	PÁGINAS
04-05-2026	173	BS 039 173	2	2
ASUNTO	Especificaciones de aceites, grasas y fluidos			TIPO
				Informativo
CHASIS INVOLUCRADOS	MODELO	VERSIÓN	DESDE	HASTA
Todos	VQ96	Captain T	-	-

El fabricante del vehículo DFAC de los vehículos Captain T, recomienda los aceites, grasas y fluidos que se muestran en la **Tabla 1**, para así asegurar un rendimiento óptimo de los componentes del tren motriz y larga vida útil del vehículo en general.

Es fundamental usar aceites con viscosidad y especificaciones de calidad compatibles con las normas internacionales.

Es importante no usar aceites de baja calidad o viscosidades diferentes a las recomendadas, ya que esto puede afectar negativamente el rendimiento del motor, transmisión, diferencial y otros.

En cuanto a las grasas y otros fluidos, el fabricante también recomienda productos que apliquen a las especificaciones del vehículo.

Siempre es recomendable verificar la calidad de los aceites, grasa y fluidos de acuerdo a las certificaciones SAE, API, ATF, DOT, etc.

A continuación, se muestra la **Tabla 1** con las especificaciones.

Tabla 1

FLUIDOS	CAPACIDAD	ESPECIFICACIONES GENERALES		
		SAE	API	OTRAS
ACEITE DE MOTOR GASOLINA ¹⁾	3.5 litros	10W-40	SN o superior	
ACEITE DE TRANSMISION ¹⁾	1.7 litros	75W-90	GL-4	
ACEITE DE DIFERENCIAL ²⁾	3.0 litros	85W-90	GL-5	
ACEITE DE DIRECCION ¹⁾	1.0 litro			CHF 11S (DIN 51524 T3 o ISO 7308)
REFRIGERANTE DE MOTOR	6.5 litros	SAE J 1034		DF-2 (ASTM D3306)
LIQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE	1.0 litro			DOT 3
GRASA PARA CHASIS	SEGÚN NECESIDAD			NLGI Nro.2 (Litio con disulfuro de molibdeno)
LIQUIDO LAVAPARABRISAS	SEGÚN NECESIDAD			SFFC- I -20# (ASTM D891)

1) Aceite sintético

2) Aceite mineral

Atentamente,

Departamento de Postventa