

MACK
DE VENEZUELA



El Venezolano

**BOLETIN
DE SERVICIO**

BS 040 173

junio, 2026

DEPARTAMENTO DE POSTVENTA
Servicio Dongfeng



www.grupomackdevenezuela.com

BOLETÍN DE SERVICIO

FECHA	GRUPO	NRO.	VERSIÓN	PÁGINAS
25-06-2026	173	BS 040 173	2	2
ASUNTO	Especificaciones de aceites, grasas y fluidos			TIPO
				Informativo
CHASIS INVOLUCRADOS	MODELO	VERSIÓN	DESDE	HASTA
Todos	C68	Shine GS	-	-
	M57	Mage		

El fabricante de los vehículos Shine GS y Mage, recomienda los aceites, grasas y fluidos que se muestran en la **Tabla 1**, para así asegurar un rendimiento óptimo de los componentes del tren motriz y larga vida útil del vehículo en general.

Es fundamental usar aceites con viscosidad y especificaciones de calidad compatibles con las normas internacionales.

Es importante no usar aceites de baja calidad o viscosidades diferentes a las recomendadas, ya que esto puede afectar negativamente el rendimiento del motor, transmisión, diferencial y otros.

En cuanto a las grasas y otros fluidos, el fabricante también recomienda productos que apliquen a las especificaciones del vehículo.

Siempre es recomendable verificar la calidad de los aceites, grasa y fluidos de acuerdo a las certificaciones SAE, API, ATF, DOT, etc.

A continuación, se muestra la **Tabla 1** con las especificaciones.

Tabla 1

FLUIDOS	MODELO	CAPACIDAD	ESPECIFICACIONES GENERALES		
			SAE	API	OTRAS
ACEITE DE MOTOR GASOLINA ¹⁾	Shine GS	4.0 litros	0W-20	SN PLUS o superior	
	Mage	4.5 litros			
ACEITE DE TRANSMISION DCT ¹⁾	Shine GS	3.5 litros			FFL-7A (Nro. 9302054*)
	Mage				Sinopec DCTF-GS (Nro. B022288*)
REFRIGERANTE DE MOTOR	Ambos	6.5 litros	SAE J 1034		DF-3/ASTM D3306 (Nro. 9361606*)
LIQUIDO DE FRENOS	Ambos	1.0 litro			DOT 4
GRASA PARA CHASIS	Ambos	SEGÚN NECESIDAD			NLGI Nro.2 (Litio con disulfuro de molibdeno)
LIQUIDO LAVAPARABRISAS	Ambos	SEGÚN NECESIDAD			Tipo Ethylene glycol

1) Aceite sintético

*Números de partes DFM

Atentamente,

Departamento de Postventa